

Tecnologia in formato compact per camion Technology in a compact format for trucks


PERSONAL COMPUTER



OPTION

Potente PC, cuore del sistema,
posizionato dietro il monitor.

Powerful
personal
computer
located
behind
the
monitor.



Interfaccia USB per
il collegamento con i sensori.

USB interface to connect
with sensors.



WINTRAX 2

Sensori a raggi infrarossi,
trasmissione radio e doppio
inclinometro. Batteria con
durata 30 ore.

Infrared sensors combined with
digital radio transmission and
double inclinometer.
Battery power reserve 30 hours.

BATTERY CHARGER

Caricabatteria
integrato
dietro alla
macchina.

Integrated
battery charger.



www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf. 609575762

VCO-K.Eco.WinTrax2.N.CAPS

Assetto ruote basato su PC. Adatto/a per ruote da Camion / Bus. Mobile Carrello Standard. Non comprende PC, monitor, stampante. Sistema operativo Win7/Win10 IOT Enterprise. Programma di assetto livello EASY. Banca dati aggiornabile via internet. Programma di assetto guidato con animazioni 3d. Interfaccia USB. Sistema di misura FASEP. 4 Sensori WinTRAX2 (misure infrarosso, trasmissione via radio, sistema Multilink, bolla elettronica con accelerometro). Carica Batterie integrato sul mobile. Aggrappi in appoggio 10-42". Compensazione fuoricentro non necessaria. Asta elettronica per carreggiate. Piatti autocarro heavy duty (portata 3500 kg). Compatibile Industria 4.0. Bloccasterzo. Bloccafreno.

PC-based wheel aligner. Suitable for Trucks / Bus wheels. Standard Trolley. Not including PC, monitor, printer. Win7/Win10 IOT Enterprise Operating System. EASY level wheel alignment software. Databank upgradable via internet. Guided wheel alignment procedure with 3d animations. USB interface. FASEP measuring system. 4 WinTRAX2 infrared sensors (radio transmission, multilink system, accelerometer for electronic level control). Integrated battery charger on the cabinet. Contact clamps 10-42". Run Out compensation not required. Electronic track gauge. Heavy duty truck turntables (max load 3500 kg). Steering lock. Brake pedal depressor.

MONITOR 19,5"

Monitor alta risoluzione
LCD 19,5".

LCD 19,5" monitor.

OPTION

Asta elettronica per inserire
con facilità e automaticamente
la misura delle carreggiate
ottenendo un assetto
senza possibilità di errore.

Electronic track's gauge
to enter exact vehicle's tracks
automatically to obtain
a reading of wheel alignment
without no chance of error.

CONSOLE

Pratica consolle con a portata
di mano tutto ciò che serve
per svolgere ogni funzione.

Console with monitor, mouse
and keyboard at easy access
for the user.

Stampante laser A4

A4 laser printer

OPTION

Carrello su ruote piroettanti
facilmente spostabile.

Trolley on free wheels
to be easily moved.

STANDARD**WINLOGIC**


» Dettagli Details pag. 8

**CONTACT CLAMPS**


» Dettagli Details pag. 10

**WINTRAX2**

» Dettagli Details pag. 9

**CAPS**

» Dettagli Details pag. 36

OPTIONALS**ACCESSORI / ACCESSORIES**

» Elenco List pag. 36

**ATM**

» Dettagli Details pag. 8

ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENTEQUILIBRATURA
WHEEL BALANCINGSMONTAGOMME
TIRE CHANGINGPEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMSPRODOTTI VARI
MISCELLANEOUS PRODUCTS**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

• Alimentazione elettrica / Power supply	200-240V 50-60Hz
• Potenza assorbita / Power Source	max 500 W
• Diametro ruota / Wheel diameter	Trucks 10-42"
• Precisione di misura / Measuring Accuracy	0,01° 0,1mm
• CAMPO DI MISURA / MEASURING RANGE	(WINIRIS/WINTRAX)
• Convergenza totale / Totale toe	±10°
• Convergenza parziale / Single toe	±5°
• Inclinazione / Camber	±12°
• Incidenza / Caster	±30°
• Angolo incluso / Lock angle	±40°
• Personal Computer	2Ghz, 4GB Ram, 1GB, Windows XP Professional o Windows 7
• Monitor / Video	19,5" LCD
• Interfaccia esterna / External interface	USB
• Portata piatti / Max weight on turntables	Standard 3500kg
• Riserva di carica della batteria / Battery power reserve	30 ore / hours

POSSIBILI MISURAZIONI / POSSIBLE MEASUREMENTS

- Convergenza Totale / Total Toe
- Semiconvergenza Dx e Sx / Single Toe RH and LH
- Asse di Spinta (Compensazione Automatica)
Thrust angle (automatic compensation)
- Inclinazione / Camber
- Incidenza (±20 o ±10) / Caster (±20 o ±10)
- Regolazione diretta dell'incidenza / Direct Regulation of Caster
- Cross incidenza / "Live" caster adjustment
- Inclinazione Montante / King Pin
- Angolo di Sterzata (solo con piatti elettronici) / Thrust angle (only with electronic turntables)
- Fuoricentro (Compensazione Automatica) / Run-out (automatic compensation)
- Angolo Incluso / Included angle

