



www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf. 609575762

Super Automatico fino a 28". Super Automatic to 28".

12 - 28"

12 - 28"

Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di ø 41 mm.
Tilting tower, sliding horizontal arm with ø 41 mm operating arm.

Piatto autocentrante ottagonale con spessore 14 mm e griffe regolabili.
Tabletop thickness 14 mm with adjustable jaws.

Motore a doppia velocità.
Double speed motor.

2-SPEED

Pedaliestraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli.
"Easy Access" extractable pedal box for quick service.

Braccio ausiliario con doppia funzione.
Additional double function assist arm.

Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm.
Bead breaker double effect cylinder ø 200 mm.

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 124

RASE.2028

RASE.2028 è uno smontagomme super automatico fino a 28", progettato per gli specialisti del pneumatico, con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato e un comodo vano portautensili. È dotato di un sistema brevettato che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura e di un sistema robotizzato per il posizionamento/blocco del braccio utensile.

RASE.2028 is a super automatic tire changer up to 28", designed for tire specialists, equipped with a tilting tower, an additional assist arm and a useful storage box. A patented system grants no bead breaker shovel stuck into the rim. A robotic pipe allows operating arm positioning/lock.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power source	400V 3Ph - 2 velocità / 2 speed
• Potenza motore / Motor power	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
• Velocità di rotazione / Rotation speed	7-14 RPM
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	10" - 26"
• Diametro cerchio bloccaggio interno / Rim diameter internal clamping	12" - 28"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	43" (1100 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width	16" (415 mm)
• Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force	30800 N
• Stallonatore / Bead Breaker type	ø 200 mm doppio effetto / double effect
• Gonfiaggio / Inflating system	a pedale / pedal
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	10 bar (145 psi)
• Pressione di gonfiaggio max presettata / Inflating pressure max	3,5 bar (50 psi)